



## **CRITERIS D'EMPLAÇAMENT DELS CONTENIDORS DE RESIDUS MUNICIPALS A LA VIA PÚBLICA**

1. Aquests criteris expliciten i justifiquen els emplaçaments més adients per a la col·locació dels contenidors de residus municipals a la via pública. No es poden considerar com a norma d'emplaçament obligat, ja que cada espai té circumstàncies específiques i que sovint poden canviar en el temps. Per això cada cas s'estudia de forma singular atenent a les seves característiques i se li acaba donant la solució més adient.

### **Àrees de vorera**

2. Les àrees de vorera de residus municipals son el lloc on els ciutadans han de dipositar els seus residus. Generalment estan compostades per contenidors que recullen a la via pública, de forma separada, les diferents fraccions de residus municipals: paper/cartró, envasos, vidre, matèria orgànica i resta. S'exceptuen les ubicacions en zones de baixa densitat de població, i on circumstàncies especials aconsellin emplaçar només contenidors de les fraccions de resta i orgànica.

### **Emplaçament de les àrees de vorera**

3. Les àrees de vorera es situaran preferentment a principi i final de tram de carrer, prop de les cruïlles i a una distància mínima del final de línia de façana de quatre metres, sempre que sigui possible.
4. Entre cada àrea de vorera hi haurà una distància el més aproximada possible als 100 m., per tal d'aconseguir que els usuaris no hagin de caminar més de 50 m. per poder dipositar els residus.
5. A les zones residencials on la densitat de població es més baixa, les ubicacions seran més distanciades i només es col·locaran àrees d'aportació complertes en llocs estratègics, com per exemple els accessos a la urbanització. Al seu interior es col·locaran àrees d'aportació amb només les fraccions de resta i orgànica.
6. Les àrees de vorera hauran de situar-se dins de les rutes del servei municipal de recollida de residus. Aquestes rutes es podran consultar als Serveis de Medi Ambient.
7. A l'hora de definir les ubicacions es tindrà en compte de no interferir en els usos i serveis existents a la zona, com ara guals, armaris de subministraments i serveis, passos de vianants, tapes de registre o d'altres semblants.
8. A l'hora d'escollir la ubicació d'una àrea de vorera, s'intentarà que ocasioni el mínim de molèsties, allunyant els contenidors en la mesura dels possible i per aquest ordre:
  - a) dels habitatges a la planta baixa i amb finestres que quedin a prop dels contenidors
  - b) de la porta, finestres o aparadors dels comerços, establiments de restauració o qualsevol activitat econòmica on es dispensin productes alimentaris.
  - c) dels bancs del mobiliari urbà.

### **Elements de les àrees de vorera**

9. A les ubicacions en voreres on no hi hagi estacionament de vehicles, es farà un entrant a la vorera amb un espai de 1,5 m. d'amplada i 1,1 m. de profunditat per contenidor, per a les fraccions de resta, envasos, i paper; i de 0,75 m. d'amplada i 1,1 m. de profunditat per a les fraccions de vidre i matèria orgànica. En qualsevol cas, entre l'àrea de vorera i la línia de façana haurà de quedar una pas lliure mínim de 1,5 m.
10. A les ubicacions en zones d'aparcament, els contenidors es col·locaran ocupant places d'estacionament i es podran immobilitzar, si les circumstàncies ho aconsellen, mitjançant elements longitudinals a principi i final d'àrea d'aportació, per tal d'evitar el seu desplaçament fora del lloc que tenen assignat.
11. Si l'àrea d'aportació està a tocar una zona de lleure, com per exemple una plaça pública, un passeig central o d'altres de naturalesa anàloga, es podran instal·lar vetlladors de manera que els contenidors no siguin visibles des de la zona de vianants i no desmereixin l'entorn.
12. Les ubicacions de contenidors es senyalitzaran mitjançant el símbol normalitzat de color groc pintat al terra.



13. A les ubicacions en que el desnivell del paviment així ho aconselli, es col·locaran elements d'immobilització entre els contenidors, per tal de mantenir-los separats entre ells i permetre la seva correcta manipulació.

#### **Criteris de seguretat**

14. Les ubicacions de contenidors estaran el més a prop possible dels passos de vianants per tal de fer més segur l'accés als usuaris.
15. Caldrà que les àrees d'aportació no impedeixin la visibilitat ni interfereixin en la mobilitat de la resta d'usuaris de la via pública, de manera que no esdevinguin un problema de seguretat vial.
16. Es tindrà especial cura de no ocultar amb els contenidors els hidrants, boques d'incendi o qualsevol altre element anàleg, de manera que en cas de necessitat es dificulti la seva localització pels serveis d'emergència.

#### **Dimensionament de les àrees d'aportació**

17. Les àrees de vorera, normalment es componen de cinc contenidors,: paper/cartró, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i resta. Una àrea d'aportació de cinc contenidors, un per cada fracció, podrà donar servei uns seixanta habitatges.
18. A l'hora de dimensionar l'àrea d'aportació es tindrà en compte l'existència de comerç i d'activitats econòmiques en la seva zona d'influència.